CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MÉLANGEURS PLANÉTAIRES HORPRE

MODÈLE	MG-250	MG-375	MG-500	MG-750	MG-1000	MG-1250	MG-1500	MG2000	MG3500
CAPACITÉ DE CHARGE (litres)	375	560	750	1125	1500	1875	2250	3000	3750
RENDEMENT VIBRÉ (litres)	250	375	500	750	1000	1250	1500	2000	2500
PUISSANCE DU MOTEUR MÉLANGE (C.V.)	10	15	25	40	50	60	40+40	50+50	60+60
PUISSANCE DU MOTEUR SKIP (C.V.)	2	3	5,5	7,5	10	10	15	15+15	15+15
PUISSANCE DU MOTEUR CENTRALE HYDRAULIQUE (C.V.)	2	2	2	3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5
Nº DE PALES DE PÉTRISSAGE	3	3	3	3	3	3+3	3+3	3+3	3+3
VITESSE DE ROTATION DES AXES (r.p.m.)	39	40	44	41	44	43+43	30+30	31+31	31+31
PRODUCTION APPROXIMATIVE (m^3/heure)	10	15	20	30	40	45	50	65	80
POIDS MALAXEUR AVEC SKIP	1400	2000	2700	3700	4900	5900	8400	12000	12000
POIDS MALAXEUR SANS SKIP	900	1400	2000	2700	3700	4700	6300	8500	8500
TAILLE MAXIMALE DES GRANULATS (mm)	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MÉLANGEURS À DOUBLE AXE HORIZONTAL HORPRE

MODÈLE	MAO-1000	MAO-1500	MAO-2000	MAO-2500	MAO-3000	MAO-3350	MAO-4000
CAPACITÉ DE CHARGE (litres)	1500	2250	3000	3750	4500	5000	6000
RENDEMENT VIBRÉ (litres)	1000	1500	2000	2500	3000	3350	4000
PUISSANCE DU MOTEUR MÉLANGE (C.V.)	30+30	40+40	50+50	60+60	75+75	100+100	100+100
PUISSANCE DU MOTEUR SKIP (C.V.)	10	15	15+15	15+15	20+20	20+20	25+25
PUISSANCE DU MOTEUR CENTRALE HYDRAULIQUE (C.V.)	1	2	2	2	3	3	3
Nº DE PALES DE PÉTRISSAGE	8+2+2	12+2+2	12+2+2	16+2+2	16+2+2	16+2+2	20+2+2
VITESSE DE ROTATION DES AXES (r.p.m.)	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
PRODUCTION APPROXIMATIVE (m^3/heure)	40	60	80	100	120	140	160
POIDS MALAXEUR AVEC SKIP	6200	9530	11280	11480	13850	14250	16400
POIDS MALAXEUR SANS SKIP	4500	7430	7530	7630	9300	9750	11900
TAILLE MAXIMALE DES GRANULATS (mm)	0/180	0/180	0/180	0/180	0/180	0/180	0/180