TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PLANETARY MIXERS HORPRE									
MODEL	MG-250	MG-375	MG-500	MG-750	MG-1000	MG-1250	MG-1500	MG2000	MG3500
LOAD CAPACITY (liters)	375	560	750	1125	1500	1875	2250	3000	3750
NET OUTPUT (liters)	250	375	500	750	1000	1250	1500	2000	2500
MOTOR MIX POWER (C.V.)	10	15	25	40	50	60	40+40	50+50	60+60
MOTOR POWER SKIP (C.V.)	2	3	5,5	7,5	10	10	15	15+15	15+15
CENTRAL HYDRAULIC MOTOR POWER (C.V.)	2	2	2	3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5
No. OF MIXING PADDLES	3	3	3	3	3	3+3	3+3	3+3	3+3
ROTATIONAL SPEED AXES (r.p.m.)	39	40	44	41	44	43+43	30+30	31+31	31+31
ESTIMATED OUTPUT (m^3/hour)	10	15	20	30	40	45	50	65	80
WEIGHT OF MIXER WITH SKIP (kg)	1400	2000	2700	3700	4900	5900	8400	12000	12000
WEIGHT OF MIXER WITHOUT SKIP (kg)	900	1400	2000	2700	3700	4700	6300	8500	8500
MAXIMUM AGGREGATE SIZE (mm)	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HORIZONTAL TWIN-SHAFT MIXERS HORPRE							
MODEL	MAO-1000	MAO-1500	MAO-2000	MAO-2500	MAO-3000	MAO-3350	MAO-4000
LOAD CAPACITY (liters)	1500	2250	3000	3750	4500	5000	6000
NET OUTPUT (liters)	1000	1500	2000	2500	3000	3350	4000
MOTOR MIX POWER (C.V.)	30+30	40+40	50+50	60+60	75+75	100+100	100+100
MOTOR POWER SKIP (C.V.)	10	15	15+15	15+15	20+20	20+20	25+25
CENTRAL HYDRAULIC MOTOR POWER (C.V.)	1	2	2	2	3	3	3
No. OF MIXING PADDLES	8+2+2	12+2+2	12+2+2	16+2+2	16+2+2	16+2+2	20+2+2
ROTATIONAL SPEED AXES (r.p.m.)	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
ESTIMATED OUTPUT (m^3/hour)	40	60	80	100	120	140	160
WEIGHT OF MIXER WITH SKIP (kg)	6200	9530	11280	11480	13850	14250	16400
WEIGHT OF MIXER WITHOUT SKIP (kg)	4500	7430	7530	7630	9300	9750	11900
MAXIMUM AGGREGATE SIZE (mm)	0/180	0/180	0/180	0/180	0/180	0/180	0/180