CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEZCLADORAS PLANETARIAS HORPRE									
MODELO	MG-250	MG-375	MG-500	MG-750	MG-1000	MG-1250	MG-1500	MG2000	MG3500
CAPACIDAD DE CARGA (litros)	375	560	750	1125	1500	1875	2250	3000	3750
RENDIMIENTO VIBRADO (litros)	250	375	500	750	1000	1250	1500	2000	2500
POTENCIA MOTOR MEZCLA (C.V.)	10	15	25	40	50	60	40+40	50+50	60+60
POTENCIA MOTOR SKIP (C.V.)	2	3	5,5	7,5	10	10	15	15+15	15+15
POTENCIA MOTOR CENTRAL HIDRAULICA (C.V.)	2	2	2	3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5
Nº PALAS DE AMASADO	3	3	3	3	3	3+3	3+3	3+3	3+3
VELOCIDAD DE GIRO DE LOS EJES (r.p.m.)	39	40	44	41	44	43+43	30+30	31+31	31+31
PRODUCCION APROXIMADA (m^3/hora)	10	15	20	30	40	45	50	65	80
PESO MEZCLADORA CON SKIP	1400	2000	2700	3700	4900	5900	8400	12000	12000
PESO MEXCLADORA SIN SKIP	900	1400	2000	2700	3700	4700	6300	8500	8500
TAMAÑO MAXIMO ARIDO (mm)	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70	0/70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEZCLADORAS DOBLE EJE HORIZONTAL HORPRE							
MODELO	MAO-1000	MAO-1500	MAO-2000	MAO-2500	MAO-3000	MAO-3350	MAO-4000
CAPACIDAD DE CARGA (Litros)	1500	2250	3000	3750	4500	5000	6000
RENDIMIENTO VIBRADO (Litros)	1000	1500	2000	2500	3000	3350	4000
POTENCIA MOTOR MEZCLA (C.V.)	30+30	40+40	50+50	60+60	75+75	100+100	100+100
POTENCIA MOTOR SKIP (C.V.)	10	15	15+15	15+15	20+20	20+20	25+25
POTENCIA MOTOR CENTRAL HIDRAULICA (C.V.)	1	2	2	2	3	3	3
Nº PALAS DE AMASADO	8+2+2	12+2+2	12+2+2	16+2+2	16+2+2	16+2+2	20+2+2
VELOCIDAD DE GIRO DE LOS EJES (r.p.m.)	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
PRODUCCION APROXIMADA (m3/HORA)	40	60	80	100	120	140	160
PESO MEZCLADORA CON SKIP	6200	9530	11280	11480	13850	14250	16400
PESO MEXCLADORA SIN SKIP	4500	7430	7530	7630	9300	9750	11900
TAMAÑO MAXIMO ARIDO (mm)	0/180	0/180	0/180	0/180	0/180	0/180	0/180